

第8章、投标货物清单

序号	名称	品牌、型号、生产厂家、产地	技术规格	数量
1	防火墙	绿盟 NFNX3-CH3130 北京神舟绿盟科技有限公司 北京	1U 机型，含交流冗余电源，1*RJ45 串口，1*RJ45 管理口，2*USB 接口，6*千兆 GE 电口 (2 路 bypass)，4 个 SFP 插槽，硬盘 500GB，最大吞吐量为 6Gbps，最大并发连接数为 200 万，每秒新建连接数为 6 万。	1
2	入侵防御	绿盟 NIPSNX3-HD1300C 北京神舟绿盟科技有限公司 北京	1U 机型，含交流冗余电源，1*RJ45 串口，1*RJ45 管理口，2*USB 接口，6*千兆 GE 电口和 4 个千兆 SFP 插槽，500GB 硬盘，IPS 吞吐量为 700Mbps，最大连接数为 150 万，每秒新建连接数为 4 万	1
3	三合一	金城涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 深圳金城信息技术股份有限公司 深圳	20 个客户端授权、2 个 4G 涉密专用 U 盘和 2 个单导盒	1
4	主机审计系统	北信源主机监控审计及补丁分发系统 V6.6.02 北京北信源软件股份有限公司 北京	20 个客户端授权	1
5	网络防病毒系统	北信源景云网络防病毒系统 V2.0 北京北信源软件股份有限公司 北京	25 个客户端授权	1
6	红黑滤波电源	中超红黑电源隔离插座 ZCDY-01 型 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 北京	插孔位数：六位，每位置既能使用三相插头，又能使用两相插头；功能保护：滤波、防电涌、防雷；扩展功能：每插槽位为一控一独立开关，均有独立工作指示灯；电源连接线长度：1.5m；	10
7	视频干扰仪	中超视频保护系统 ZCBH-01 型 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 北京	干扰方式：视频信息相关干扰；干扰频率范围：10KHz—1300MHz；干扰强度：≤85dB μV；干扰方向：全方位；故障指示：声光报警；	1
8	碎纸机	科密 DS608	可碎介质：办公用 A4 纸、光盘、卡、订书针	1
9	安全电子文档系统	鸿翼易存企业智能安全网盘软件 V5 上海鸿翼软件技术股份有限公司	50 个用户授权	1

		上海		
10	保密资料柜	贺德易保密文件柜 bmg-tsj-001 洛阳贺优办公家具有限公司 洛阳	保密资料柜	2
11	安全管理服务器	戴尔 R240 戴尔(中国)有限公司 厦门	一颗 E2224, 32GB DDR4 内存, 2 块 2T SATA 硬盘, 单电源	3
12	应用服务器	戴尔 R740 戴尔(中国)有限公司 厦门	两颗金牌 5218, 4*32GB DDR4 2933mhz 内存, 2*480G 企业 SSD, 5*10TB SAS, H730P, 自带导轨, 双电源, 具备热 备功能。	1
13	24 口网络交换机	华为 S5735S-L24T4S-A 华为技术有限公司 深圳	接口: 24 个 10/100/1000Base-T 以太网 端口, 4 个千兆 SFP; 供电方式: 交流供电; 转发性能: 126Mpps; 交换容量: 336Gbps;	5
14	8 口 KVM	大唐保镖 HL-1708	屏幕尺寸: 17 寸 输入接口: VGA 接口、PS2/USB 输出接口: VGA 接口、PS2&USB KVM 端口: 8 个	1
15	配电箱	国产	UPS 及市电共用, 壁挂 800*600	1
16	电缆	武汉二厂电缆 武汉第二电线电缆有限公司 武汉	配电电缆 (50 米)	1
17	UPS 30KVA	科士达 YDC3330 深圳科士达科技股份有限公司 深圳	30KVA	1
18	精密空调 12.5KW	科士达 ST012FAACA0BT (室内机) 和科 士达 KCS018HNA (室外机) 深圳科士达科技股份有限公司 深圳	12.5KW	1
19	电池 150AH(含电 池柜和配件)	科士达 6-FMH-150 深圳科士达科技股份有限公司 深圳	12V 150Ah 电池	16
20	辅材	国产	辅材	1
21	POE 红外高清半 球	海康威视 DS-IPC-S32-I(S) 杭州海康威视数字技术股份有限公司 杭州	200 万 1/2.7" CMOS ICR 日夜 型半球型网络摄像机	3
22	硬盘录像机 (含 2 块 4T 监控专用硬	海康威视 DS-7608NB-K2 杭州海康威视数字技术股份有限公司	1U 380 小机箱 8 路 H. 265、H. 264 混合接入	1

	盘)	杭州	80M 接入/80M 存储/80M 转发 1 个 HDMI、1 个 VGA，同源输出，HDMI 支持 4K，VGA 支持 2K 显示 4 路 1080P 解码 1 个千兆网口/2 个 USB2.0 分时段回放/超高倍速回放/ 双系统备份	
23	安防交换机	海康威视 DS-3E0318P-E/M 州海康威视数字技术股份有限公司 杭州	16 口 POE 交换机	1
24	双鉴探测器	大华 AFH-0012 浙江大华技术股份有限公司 杭州	1. 微波频率：10.525GHz 2. 标准电压：12VDC 3. 标准功耗：≤30mA (12VDC) 4. 红外传感器：双元热释电 红外传感器 5. 探测距离：12m(25℃) 6. 防拆保护：NC(50mA 30VDC) 7. 报警输出：NC/NO(可选) 8. 环境温度：-10℃~50℃ 9. 温度补偿：自动温度补偿 10. 外形尺寸： 135*70*50mm。 11. 安装方式：壁挂安装， 12. 红外微波复合探测技术、 数字智能逻辑分析技术， 温度补偿功能，减少温度影响， 灵敏度可调以适应不同环境， LED 开关可选，电源反极性保护。	3
25	报警主机	大华 DH-ARC2016C-G 浙江大华技术股份有限公司 杭州	支持 16 路有线防区报警 输入	1
26	声光警号	大华 DH-ARA11 浙江大华技术股份有限公司 杭州	声光报警一体式报警 ABS 材质 具备报警联动配件	1
27	报警线缆	国产	RVV 4*1.0	100
28	PVC 线管	国产	25Φ	100
29	门禁控制器	大华 DH-ASC1202C-D 浙江大华技术股份有限公司 杭州	1. 控制箱尺寸： 273mm*228mm*65mm； 2. 配套电源功率：12VDC 4-7A； 3. 读卡器输入格式：Wiegand	3

			26; 4. 用户注册卡数量: 10 万张卡权限; 5. 记录脱机存储数量: 15 万条存储记录; 6. 功能: 可以管两个门的进门刷卡和出门按钮, 或者进出门都刷卡	
30	刷卡+密码门禁机	大华 DH-ASR1101M 浙江大华技术股份有限公司 杭州	适用卡片: IC 卡; 工作电压 6V—12V 工作电流 ≤100mA 感应时间 ≤0.2S 工作温度 -10 度+70 度 工作湿度 10%-90% 防水等级 IP65 尺寸 : 87.1*85*22.5	3
31	电磁锁	固尚电磁锁 深圳市固尚科技有限公司 深圳	1. 输入电压: DC12V; 2. 工作电流: 450mA ; 3. 抗拉力: 230kg; 4. 重量: 1.89kg; 5. 尺寸: 250*47*26mm 6. 锁状态信号 NO/NC 输出、LED 指示; 7. 适用门型: 木门、玻璃门、金属门、防火门;	3
32	专用电源	固尚专用电源 深圳市固尚科技有限公司 深圳	1. 机箱尺寸: 273mm * 228mm * 65mm; 2. 功率: 30—60W; 3. 输出电压: 12VDC (11—14V 可微调); 4. 额定电流: 3A;	3
33	电源线	国产	RVV 2*1.0	100
34	网线	大唐电信	屏蔽超五类网线	5
35	辅材	国产	辅材	1
36	防静电地板	远川 YC-800 常州市远川机房设备有限公司 常州	全钢防静电地面, 含支座、横梁等配件, 600mm*600mm	18
37	吸盘	国产	静电地板吸盘	1
38	防尘漆	国产	防尘漆	110
39	踢脚线	国产	踢脚线	18

40	机房入口处理	国产	地胶、踏步	1
41	嵌入式 LED 灯	雷士照明嵌入式 LED 灯 惠州雷士光电科技有限公司 惠州	600*600, 48W	4
42	防盗铁窗	定制	定制	8
43	防盗铁门	定制	定制	1
44	辅材	定制	定制	1
45	服务器机柜	图腾 42U 服务器机柜 深圳市图腾通讯科技有限公司 深圳	42U 全钢网孔服务器机柜 2000*600*1000	2
46	防雷 PDU	国产	32A, 12 位	4
47	防溅工业连接器	国产	32A	6
48	气体灭火	国产	二氧化碳手提式灭火器	2
49	机房环控系统	尚为机房环境监控 EMS-2000 厦门尚为科技有限公司 厦门	1U, 16 接口	1
50	办公场所建设	定制	2 个办公室铁门、铁窗	1
51	桥架	国产	100*200 桥架	30
52	综合布线	大唐电信	机房和 2 个办公室布线 (20 个点位)	1
53	咨询服务	凌久高科	定制化服务	1
54	集成服务	凌久高科	定制化服务	1

说明：各项服务详细技术要规格，应另页描述。

投标人法定代表人或委托代理人签字：_____

投标人名称（签章）：中船重工（武汉）凌久高科有限公司

时 间：2020 年 12 月 28 日